

Bp ANSIII Légirányító központ parkoló magasnyomású vízköddel oltó



Az újonnan épülő Légiforgalmi Irányító Központ (ANS-III.) épülettömbjei alatt kialakítandó egyszintes pincei területen a mélygarázs mellett gépészeti helyiségek, raktárak, tárolók épültek. A pincei területek hő- és füstelvezetésének csökkentésére, kiváltására a Tűzör Kft. teljes elárasztású vízköddel oltó berendezést kivitelezett a teljes pincei területen.

Az épület védelmére a Danfoss Semco A/S által forgalmazott SEM-SAFE nagynyomású vízköddel oltó berendezést terveztünk és építettünk be.



Fagyveszélyes területeken alkalmazható, a piacon egyedülálló, OH2 kockázatú terek védelmére kifejlesztett álló kivitelű szórófej

A vízköddel védett területek alapterülete: ~2840m².

Beépített szórófejek száma: ~ 305db

A hő- és füstelvezetéssel nem rendelkező terepszint alatti terek, mint garázs, raktárak, öltözők és gépészet helyiségek védelmét Danfoss-SEMCO nyitott szórófejes, teljes



elárasztású rendszerrel védjük. A zónaszelepeket a tűzjelző központ indítja. A Pinceszintű terület közlekedő folyosók és füstmentes folyosók raktárak védelmét beépített zárt szórófejes berendezés biztosítja.

A védett szakaszok besorolása:

- Folyosók, közlekedők, előtér, gépházak
- OH1: 6m belmagasságig
- Garázs, OH2 3,0m belmagasságig
- Raktárak, tárolók: OH3 6m belmagasságig



rozsdamentes csőszerelés felsőfokon, esztétikai szempontok

A szakhatósági átadás során a parkoló területén a vízköddel oltó berendezés élő próbájára is sor került, mely minden műszaki igényt teljes mértékben kielégített. A próbáról a videó honlapunkról letölthető.